

THERMORY®

Thermory termo- puidust liimpostid

Tooteinfo




Thermory tuletõkettöötusega termotöödeldud männipuidust
liimpostid. Pelgulinna riigigümnaasium. Arhitekt: MUST arhitektid.
Foto: Tõnu Tunnel.
© THERMORY 2025

Mitmekülgsed, atraktiivsed ja tugevad – termopuidust liimpostid

Meie esteetiliselt atraktiivsed termopuidust liimpostid on suurepärane lahendus, mida saab välitingimustes mitmeti kasutada, alates välisvoodrilauast ja kergetest konstruktsioonidest kuni pergolate ja aiapiireteni. Need mitmekülgsed postid on valmistatud liimitud ja sõrmjätkatud termotöödeldud põhjamaisest männist. Termopuidust liimpostid on tugevad ja vastupidavad ning lisaks ka ilusad, sest männi iseloomuliku oksamustri tõttu on need ideaalsed, et anda selge visuaalne identiteet igale projektile, kus neid kasutada võiks.



**TERMO-
TÖÖDELDUD
PUIT**



**VÄHENE
HOOLDUS-
VAJADUS**



**MÕÖTMETE
STABIILSUS**



VASTUPIDAVUS



**EHTNE
PUIT**



**KESKKONNA-
SÕBRALIK**



Pergola, valmistatud termomänni liimpostidest



Kasutamine:

Välitingimustes mitmeti kasutatav – kerged konstruktsioonid, pergolad, aiad, voodrilauad jpm.

Peamised eelised:

- A-klassi termotöödeldud männipostid
 - Mitmekülgne toode, millel on palju kasutusvõimalusi
 - Sobib kasutamiseks igas kliimas
 - Saadaval ka B-klassi tulekaitsega
 - Möötmete poolest läbivalt stabiilne. Liimimine ja sõrm-jätkamine suurendavad veelgi postide struktuurilist tugevust
 - Keskkonnasõbralik toode, milles kasutatakse ära ka lühemaid puidupikkusi
- Lisaks standardmööttudele saame pakkuda ka erimöödulisi poste kuni 600 x 1000 mm
 - Pikkust on võimalik ise valida (kuni 25 000 mm)
 - Saadaval on valik viimistlusvõimalusi
 - Viimistlemata termopuit muutub aja jooksul kaunilt hõbehalliks
 - Saadaval on ka värvimisvõimalused (märkus: nelja nähtava pinnakatte puhul konsulteerida, kuna mõned värvilahused võivad jätta puidu pinnale kuivamisribasid)



Toote andmed:

Tootenimi: TERMOMÄNNIST LIIMPOSTID

PUIDULIIK	TEHNILISED ANDMED	PIND	PAKSUS (mm)	LAIUS (mm)	PIKKUS (mm)
Termomänd	Liimitud, sõrmjätkatud	Hööveldatud	66	66	1800–6000
Termomänd	Liimitud, sõrmjätkatud	Hööveldatud	89	89	1800–6000
Termomänd	Liimitud, sõrmjätkatud	Hööveldatud	110	110	1800–6000

KÜSI SAADAVUST!

